

D0180 - Skoledagskalendere

Version	Dato	Ansvarlig	Beskrivelse	Status
0.1	24 Nov 2020	Mads Rangholm	Vedlagt skema, verificeret data-strukturer, beskrevet valideringer.	Klar til NC review
0.2	16 Dec 2020	Mads Rangholm	Internt godkendt	NC Godkendt

Introduktion

SyncSkoledagskalendere bruges, af SA-systemerne, til at vedligeholde listen af skoledagskalendere som er tilknyttet de respektive skoler.

Oprettelse, opdatering og sletning er muligt, både for hele kalenderen og for de underliggende skoledage.

Hver request valideres og udføres efter samme principper for alle SA-services, som beskrevet i [D0180 - SA-systemer - Tværgående](#).

Hvordan valideringerne konkret udføres kan ses i [DD130 - SA-Systemer - Skoledagskalendere](#).

Service-definitioner

Relativ URL	/kursuskatalog-ws/SyncSkoledagskalendereWebserviceV1
WSDL Schema	skoledagskalendere_schema.zip

SyncSkoledagskalendere

Request

Overordnet XPath	Relativ path	Type	Multiplicity	Beskrivelse										
SyncSkoledagsKalendere /Besked	Modtager	WsSyncModtager	1	Modtager-struktur til sporing af kommunikation										
	Indhold	SyncSkoledagskalendereReqIndhold	1	Indhold-struktur for forespørgsel										
SyncSkoledagsKalendere /Besked/Modtager	ModtagerSystemID	String(1;20)	1	ID brugt til at se hvilket SA-system der har kaldt servicen										
	ModtagerSystemTransaktionsID	String(1;100)	1	Unikt ID til brug ved logning af transaktion										
SyncSkoledagsKalendere /Besked/Indhold	InstNr	String(1;10)	1	Udfyldes af IP-UNG. DS-nummer på skolen som det kaldende system agerer på vegne af.										
	SkoledagskalenderListe	SkoledagskalenderListe	1											
SyncSkoledagsKalendere /Besked/Indhold/ SkoledagskalenderListe	Skoledagskalender	SyncSkoledagskalendereType	1..*	Operation for en skoledagskalender. Der er fire undertyper af SyncSkoledagskalendereType, som angives som attribut på SyncSkoledagskalendereType <table border="1" data-bbox="1019 1570 1487 1843"> <thead> <tr> <th>Attribut</th> <th>Beskrivelse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>"Insert"</td> <td>En lokation ønskes oprettes</td> </tr> <tr> <td>"Update"</td> <td>En lokation ønskes opdateres</td> </tr> <tr> <td>"Delete"</td> <td>En lokation ønskes slettet</td> </tr> <tr> <td>"Unchanged"</td> <td>Der er ingen operationer tilknyttet skoledagskalenderen, men der <i>kan være</i> operationer tilknyttet underliggende skoledage.</td> </tr> </tbody> </table>	Attribut	Beskrivelse	"Insert"	En lokation ønskes oprettes	"Update"	En lokation ønskes opdateres	"Delete"	En lokation ønskes slettet	"Unchanged"	Der er ingen operationer tilknyttet skoledagskalenderen, men der <i>kan være</i> operationer tilknyttet underliggende skoledage.
Attribut	Beskrivelse													
"Insert"	En lokation ønskes oprettes													
"Update"	En lokation ønskes opdateres													
"Delete"	En lokation ønskes slettet													
"Unchanged"	Der er ingen operationer tilknyttet skoledagskalenderen, men der <i>kan være</i> operationer tilknyttet underliggende skoledage.													

SyncSkoledagsKalendere /Besked/Indhold/ SkoledagskalenderListe /Skoledagskalender	Noegle	SencSkoledagskale ndereNoegle	1							
SyncSkoledagsKalendere /Besked/Indhold/ SkoledagskalenderListe /Skoledagskalender/ Noegle	SkoledagskalenderI dentifikator	String(1;8)	1	Skoledagskalenderens ID						
SyncSkoledagsKalendere /Besked/Indhold/ SkoledagskalenderListe /Skoledagskalender[Update]	NyNoegle	SyncSkoledagskale ndereNyNoegle	0..1	Udfyldes hvis skoledagskalenderens ID ønskes opdateret.						
SyncSkoledagsKalendere /Besked/Indhold/ SkoledagskalenderListe /Skoledagskalender[Update Unchanged]/ NyNoegle	SkoledagskalenderI dentifikator	String(1;8)	1	Skoledagskalenderens nye ID						
SyncSkoledagsKalendere /Besked/Indhold/ SkoledagskalenderListe/ Skoledagskalender[Insert Update Unchanged]	Startdato	DateTime	1	Overordnet startdato for skoledagskalenderen						
	Slutdato	DateTime	1	Overordnet slutdato for skoledagskalenderen						
SyncSkoledagsKalendere /Besked/Indhold/ SkoledagskalenderListe/ Skoledagskalender[Insert Update Unchanged]	SkoledagListe	SkoledagListe	0..1							
SyncSkoledagsKalendere /Besked/Indhold/ SkoledagskalenderListe/ Skoledagskalender[Insert Update Unchanged]/ SkoledagListe	Skoledag	SkoledagType	1..*	Operation for en skoledag. Der er toundertyper af SkoledagType, som angives som attribut på SkoledagType. <table border="1" data-bbox="1019 1205 1373 1339"> <thead> <tr> <th>Attribut</th> <th>Beskrivelse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>"Insert"</td> <td>En skoledag ønskes oprettet</td> </tr> <tr> <td>"Delete"</td> <td>En skoledag ønskes slettet</td> </tr> </tbody> </table>	Attribut	Beskrivelse	"Insert"	En skoledag ønskes oprettet	"Delete"	En skoledag ønskes slettet
Attribut	Beskrivelse									
"Insert"	En skoledag ønskes oprettet									
"Delete"	En skoledag ønskes slettet									
SyncSkoledagsKalendere /Besked/Indhold/ SkoledagskalenderListe/ Skoledagskalender[Insert Update Unchanged]/ SkoledagListe/Skoledag	Kalenderdag	DateTime	1	Dato for skoledagen.						

Response

Overordnet XPath	Relativ path	Type	Multiplicity	Beskrivelse
SyncSkoledagskalendereRe sponse/Resultat	Modtager	WsSyncModtager	1	Modtager-struktur til sporing af kommunikation
	SkoledagskalenderR esultat	SyncSkoledagskale ndereResResultant	1	Indhold-struktur for resultatet.
SyncSkoledagskalendereRe sponse/Resultat/ Modtager	ModtagerSystemID	String(1;20)	1	ID brugt til at se hvilket SA-system der har kaldt servicen
	ModtagerSystemTra nsaktionsID	String(1;100)	1	Unikt ID til brug ved logning af transaktion

SyncSkoledagskalendereResponse/Resultat/ SkoledagskalenderResultat	InstNr	String(1;10)	1	Udfyldes af IP-UNG. DS-nummer på skolen som det kaldende system agerer på vegne af.									
	TotalFejl	WsSyncResTotalFejl	1	Struktur til at beskrive den overordnede status på forespørgslen									
	SkoledagskalenderResStatusListe	SkoledagskalenderResStatusListe	0..1										
SyncSkoledagskalendereResponse/Resultat/ SkoledagskalenderResultat/ TotalFejl	TotalFejlKode	String / Enum	1	Fejlkode og fejltæst sættes i overensstemmelse med tværgående valideringer.									
	TotalFejlTekst	String(0;500)	1										
	AntalElementer	Integer	1	Samlede antal lokationer i det modtagne request.									
	AntalFejlede	Integer	1	Antal elementer, hvor der er registreret fejl. Er 0 hvis alt gik godt.									
SyncSkoledagskalendereResponse/Resultat/ SkoledagskalenderResultat/ TotalFejl/ SkoledagskalenderResStatusListe	SkoledagskalenderResStatus	SyncSkoledagskalenderResStatus	1..*	Status-besked pr. skoledagskalender. Der rapporteres både på selve skoledagskalenderen og dens underliggende skoledage. Det er den <i>første</i> fejl valideringsfejl, som returneret.									
SyncSkoledagskalendereResponse/Resultat/ SkoledagskalenderResultat/ TotalFejl/ SkoledagskalenderResStatusListe/ SkoledagskalenderResStatus	Noegle	SyncSkoledagskalendereNoegle	1										
	FejlKode	String / Enum	1	Fejlkode og fejltæst sættes i overensstemmelse med service-specifikke valideringer.									
	FejlTekst	String(0;500)	1										
	InsertUpdateDelete	String(0;10)	0..1	Hvilken type operation som er blevet udført <table border="1" data-bbox="1013 1014 1393 1228"> <thead> <tr> <th>Mulige værdier</th> <th>Beskrivelse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>"Insert"</td> <td>Oprettelse</td> </tr> <tr> <td>"Update"</td> <td>Opdatering</td> </tr> <tr> <td>"Unchanged"</td> <td>/Ændring i underelement</td> </tr> <tr> <td>"Delete"</td> <td>Sletning</td> </tr> </tbody> </table> <p>Udfyldes kun hvis <i>alle handlinger i requestet gik godt</i>, da der ellers ikke er udført nogle handlinger.</p>	Mulige værdier	Beskrivelse	"Insert"	Oprettelse	"Update"	Opdatering	"Unchanged"	/Ændring i underelement	"Delete"
Mulige værdier	Beskrivelse												
"Insert"	Oprettelse												
"Update"	Opdatering												
"Unchanged"	/Ændring i underelement												
"Delete"	Sletning												
SyncSkoledagskalendereResponse/Resultat/ SkoledagskalenderResultat/ TotalFejl/ SkoledagskalenderResStatusListe/ SkoledagskalenderResStatus/ Noegle	SkoledagskalenderIdentifikator	String(1;8)	1	Skoledagskalenderens ID									

Valideringer

Entiteter i requestet valideres individuelt efter underliggende valideringer.

Valideringerne er nummererede, men rækkefølgen som entiteter valideres kan ikke garanteres at stemme overens med nummereringen.

Fejlkode	Valideringsbrud	Fejltæst
Skoledagskalender-00	Alle operationer på SkoledagsKalender såvel som underliggende skoledage gik godt.	Skoledagskalender #Noegle /SkoledagskalenderIdentifikator er uden fejl

(C) Undervisningsministeriet - Styrelsen for It og Læring

Skoledags kalender-01	<ul style="list-style-type: none"> • Der forsøges oprettelse af en skoledagskalender med en skoledagskalenderIdentifikator, som allerede findes i data • Der forsøges ændring af skoledagskalenderIdentifikator på en eksisterende skoledagskalender til en værdi, som allerede findes i data 	Skoledagskalender #NyNoegle /SkoledagskalenderIdentifikator eksisterer allerede
Skoledags kalender-02	<ul style="list-style-type: none"> • Der forsøges opdatering af en skoledagskalender, som ikke findes i data • Der forsøges sletning af en skoledagskalender, som ikke findes i data. 	Skoledagskalender #Noegle /SkoledagskalenderIdentifikator eksisterer ikke
Skoledags kalender-03	<ul style="list-style-type: none"> • Der forsøges sletning af en skoledagskalender, som er refereret af eksisterende hold. 	Skoledagskalender #Noegle /SkoledagskalenderIdentifikator anvendes og kan ikke slettes
Skoledags kalender-04	Perioden for skoledagskalenderen er ugyldig (Startdato > Slutdato)	Startdato skal være før eller lig slutdato på skoledagskalender #Noegle /SkoledagskalenderIdentifikator
Skoledags kalender-05	<p>En skoledag forsøges oprettet under en skoledagskalender, men udenfor skoledagskalenderens angivne periode.</p> <p>Note: Vær opmærksom på eksekveringsrækkefølge, som er top-down, hvilket betyder at perioden for en skoledagskalender kan opdateres forud for valideringen af indsættelsen af en skoledag.</p>	Dato #Skoledag/Kalenderdag er uden for periode for skoledagskalender #Noegle /SkoledagskalenderIdentifikator
Skoledags kalender-06	En skoledag forsøges oprettet under en skoledagskalender, men kalenderdagen er allerede i brug af en eksisterende skoledag.	Dato #Skoledag/Kalenderdag eksisterer allerede i skoledagskalender #Noegle /SkoledagskalenderIdentifikator
Skoledags kalender-07	Der forsøges sletning af en skoledag under en skoledagskalender, hvor skoledagen ikke findes.	Dato #Skoledag/Kalenderdag eksisterer ikke i skoledagskalender #Noegle /SkoledagskalenderIdentifikator
Skoledags kalender-08	Perioden for en skoledagskalender forsøges ændret på en måde så eksisterende skoledage under skoledagskalenderen ikke længere er mellem (inklusive) StartDato og SlutDato.	Der er skoledage, f.eks. #Date, uden for den nye periode på skoledagskalender #Noegle /SkoledagskalenderIdentifikator
Skoledags kalender-09	En skoledag forsøges slettet, men der er eksisterende en eller flere tilstededage, relateret til skoledagskalenderen, på kalenderdagen.	Dato #Skoledag/Kalenderdag i skoledagskalender #Noegle /SkoledagskalenderIdentifikator kan ikke slettes, da den er anvendt i tilstededage